



Mahindra[®]



GOA GLX



GOA Pick-up Simple Cabine



GOA Pick-up Double Cabine

MAHINDRA GOA GLX

Type TM4 BUL

Catégorie : N1

FICHE TECHNIQUE ET EQUIPEMENTS DE SERIE

CARROSSERIE

Fourgon - 5 places assises
4 portes latérales, 1 porte arrière
Châssis constitué de 2 longerons sur lequel est posée la carrosserie

TRANSMISSION

Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports et une marche arrière plus réducteur
Type de transmission entre la boîte de transfert et les roues :
ponts avant et arrière : par arbre tubulaire monté sur cardans
Pont avant - roues avant : par 2 joints homocinétiques
Pont arrière - roues arrière : par 1/2 arbres de roues
Boîte de transfert à commande et gestion électronique

PNEUMATIQUES MONTÉS

235/70 R 16

SUSPENSION

Avant : roues indépendantes, barres de torsion, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques de type hydraulique
Arrière : essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques de type hydraulique

DIRECTION

À crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage hors tout : 11,7 M

Vitesse maximale effective : 142 Km/h

FREINAGE

Hydraulique à 2 circuits séparés
Mode de transmission des efforts aux roues : par fluide hydraulique assistés par servo frein à dépression et pompe à vide
Frein de stationnement mécanique agissant par câble sur les roues arrières
Disques sur l'essieu avant, tambours sur l'essieu arrière

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout	4 320 mm
Largeur hors tout	1 775 mm
Empattement	2 680 mm
Voie avant	1 450 mm
Voie arrière	1 450 mm
Hauteur	1 970 mm
Garde au sol	180 mm
Angle d'attaque	35°
Angle de fuite	21°
Angle ventral	21°
Masse en charge admissible (PTAC) :	2610 Kg

Masse en charge maxi (PTRA) :
avec remorque sans frein : 3 350 Kg
avec remorque équipée de freins à inertie : 5 110 Kg

Masse en charge maxi admissible de la remorque avec freins : 2 500 Kg
Charges maximales admissibles :
sur essieu avant : 1 250 Kg
sur essieu arrière : 1 725 Kg
Poids à vide du véhicule en ordre de marche : 1965 Kg
essieu avant : 1 065 Kg
essieu arrière : 900 Kg

CONTENANCES

Réservoir de carburant : 56 L

EQUIPEMENTS DE SERIE

Direction assistée
4 Vitres électriques
Fermeture centralisée à distance
Alarme télécommandée
Marchepieds latéraux
Feux de brouillard avant
Barres de toit
Autoradio CD MP3
Climatisation





MAHINDRA GOA PICK-UP Simple et Double Cabine

TYPE TX4 BUL (Simple Cabine) - TYPE TZ4 BUL (Double Cabine)

Catégorie : N1

FICHE TECHNIQUE ET EQUIPEMENTS DE SERIE

CARROSSERIE

TX4 BUL : Plateau - 2 places assises - 2 portes latérales

TZ4 BUL : Plateau - 5 places assises - 4 portes latérales

Châssis constitué de 2 longerons sur lequel est posée la carrosserie

TRANSMISSION

Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports et une marche arrière plus réducteur

Type de transmission entre la boîte de transfert et les roues : ponts avant et arrière : par arbre tubulaire monté sur cardans

Pont avant - roues avant : par 2 joints homocinétiques

Pont arrière - Roue arrière : par 1/2 arbres de roues - différentiel à glissement limité

Boîte de transfert à commande et gestion électronique

PNEUMATIQUES MONTÉS

245/75 R 16

SUSPENSION

Avant : roues indépendantes, barres de torsion, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques de type hydraulique

Arrière : essieu rigide, ressorts à lames, barre stabilisatrice, amortisseurs télescopiques de type hydraulique

DIRECTION

À crémaillère avec assistance hydraulique

Diamètre de braquage hors tout : 11,7 M

Vitesse maximale effective : 130 Km/h

FREINAGE

Hydraulique à 2 circuits séparés

Mode de transmission des efforts aux roues :

frein de service et frein de secours : par fluide hydraulique

assistés par servo frein à dépression et pompe à vide

Frein de stationnement mécanique agissant par câble sur

les roues arrière

Disques sur l'essieu avant, tambours sur l'essieu arrière



DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout : 5 098 mm
Largeur hors tout : 1 770 mm
Empattement : 3 040 mm
Voie avant : 1 450 mm
Voie arrière : 1 450 mm
Hauteur : 1 860 mm SC - 1 942 mm DC
Garde au sol : 210 mm
Angle d'attaque : 39°
Angle de fuite : 20°

Masse en charge admissible (PTAC) : 3 150 Kg

Charges maximales admissibles :

sur essieu avant : 1 250 Kg

sur essieu arrière : 2 180 Kg

Poids à vide du véhicule en ordre de marche :

	TX4 BUL	TZ4 BUL
total :	2 015 Kg	2 075 Kg
essieu avant :	1 137 Kg	1 137 Kg
essieu arrière :	878 Kg	938 Kg

Masse en charge maxi (PTRA) :

avec remorque sans frein : 3 900 kg

avec remorque équipée de freins à inertie : 5 650 kg

Masse en charge maxi admissible de la remorque avec frein : 2 500 kg

CONTENANCES

Réservoir de carburant : 80 L

EQUIPEMENTS DE SERIE

Direction assistée

2 Vitres électriques simple cabine

4 Vitres électriques double cabine

Fermeture centralisée à distance

Alarme télécommandée

Marchepieds latéraux

Feux de brouillard avant

Autoradio CD MP3

Climatisation



① 1110 mm

② 1545 mm

③ 2290 mm Simple Cabine

④ 1480 mm Double Cabine

⑤ 545 mm



**Le partenaire idéal
en toutes circonstances**



Consommations et émissions de la gamme Mahindra Goa :

Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (l/100 km)

Consommations de carburant

- Urbaine : 11,6l/100km
- Extra-urbaine : 8,9l/100km
- Mixte : 9,9l/100km

Emissions massiques de dioxyde de carbone (CO² = déterminées conformément à la directive européenne CEE n°1999/100)

Masse des émissions de CO²

- Urbaine : 304,3g/km
- Extra-urbaine : 234,1g/km
- Mixte : 260,1g/km



Garantie : véhicules garantis 2 ans, pièces et main-d'oeuvre, sans limitation de kilométrage.

Assistance : 2 ans, Mahindra Assistance 24H/24H.



Motorisation

Sur toute la gamme Mahindra GOA

Mahindra - Type BU – Turbo Diesel – Common rail – 4 cylindres en ligne avec turbo compresseur et EGR

Puissance administrative 8 CV – Cylindrée 2498 cm³

Rapport volumétrique de compression 17.8/1 – Puissance Maximale 79 kW CEE

Régime de puissance maximale 3800 tr/Mn

Couple maximal 24.7 mdaN CEE

Régime de couple maximal 1800-2200 tr/Mn

Injection directe – injecteurs commandés électroniquement

Refroidissement par circulation d'eau forcée avec radiateur et ventilateur



Prestige Graphique 01 39 47 04 04 - Photos non contractuelles

sdpm

Société de Distribution de Produits Motorisés
Distributeur  Mahindra

10 boulevard des Martyrs de Châteaubriant
BP 40 139
95103 ARGENTEUIL CEDEX
Tél. : 01 34 11 44 08 - Fax : 01 34 11 44 43
www.mahindra.fr

Votre Distributeur

